**Укрытие противоосколочное Ракета СВМПЭ и СВМПЭ Комбо**

УП Ракета СВМПЭ и СВМПЭ Комбо предназначено для защиты стационарных и мобильных объектов, оборудования и аппаратуры от осколков боеприпасов и вторичных метаемых элементов при взрывах.

Укрытие противоосколочное «Ракета СВМПЭ» представляет собой многослойную композитную защитную конструкцию, выполненную из 28 слоев нетканого материала СВМПЭ J200 120 UD4 плотностью 120 г/м².

Укрытие противоосколочное «Ракета СВМПЭ Комбо» представляет собой комбинированную многослойную защитную конструкцию, выполненную из 20 слоев нетканого материала СВМПЭ J200 120 UD4 и четырех слоев параарамидной ткани с водоотталкивающей обработкой.

Комплексное использование параарамида и СВМПЭ обеспечивает высокие эксплуатационные свойства изделий: прочность, высокий уровень к механическому воздействию, термостойкость и защитные свойства.

Укрытие противоосколочное Ракета СВМПЭ и СВМПЭ Комбо представляет из себя отдельные баллистические пакеты размером 0,8*1м, которые вшиты в карманы общего чехла. Готовые укрытия изготавливаются в четырех размерах: 0,8*1м; 0,8*2м; 1,6*1м и 1,6*2м. По периметру изделие может быть прошито полиэфирной стропой для скрепления укрытий вязальной проволокой между собой, либо по согласованию с заказчиком может быть изготовлена другая система крепления (пробивные люверсы по периметру чехла, либо нашивные люверсы по периметру изделия).

Чехол укрытия по согласованию с заказчиком может быть изготовлен из синтетической влагонепроницаемой, негорючей ткани с полиуретановым покрытием или из тентовой УФ стойкой ткани типа Оксфорд с влагоотталкивающей пропиткой.

Обеспечивает класс защиты С2 по ГОСТ 34286 с уровнем противоосколочной стойкости $V_{50\%}$ не менее 500 м/с.

Вариант изделия СВМПЭ Комбо сохраняет свои свойства от -50°С до +80°С.

Обладает термостойкостью и негорючестью за счет свойств нитей, входящих в состав технической параарамидной ткани.

Вариант изделия СВМПЭ сохраняет свои свойства от -50°С до +80°С.

Укрытие маркируется с указанием наименования изделия, номера партии, размера, номера изделия и года выпуска.

Укрытия транспортируют любым видом транспорта при температуре окружающего воздуха от -50 до + 35 °С.

Укрытия хранят в складских помещениях при температуре окружающего воздуха от - 50 до +35 °С, относительной влажности воздуха не более 85% в защищенном от солнечного света месте.

Гарантийный срок хранения укрытия в упаковке поставщика в отапливаемом помещении – 5 лет со дня приемки укрытия ОТК изготовителя.

В случае установки укрытий на стационарные объекты с условием защиты от солнечных лучей и соблюдением условий эксплуатации срок эксплуатации составляет не менее 12 лет от момента изготовления.

**Общество с ограниченной ответственностью "САКРЕТ РУССЛАНД" ИНН 6330054291,446205, Самарская обл.., г. Новокуйбышевск, ул. Монтажная, дом 11, оф.001, тел.: 8 (987) 450-56-92, E-mail: samchemi@te-nsk.ru**