



## Sakret LP-1 - Добавка в бетон.

Высокоэффективный пластификатор. Применяется в производстве бетонов и растворных смесей для гражданского, промышленного и транспортного строительства. Позволяет снизить расход цемента на 15÷20%.

*Соответствует EN 934:2003,T2; EN 934-2:2003/A1:2005; EN 934-2:2003/A2:2006.*

## СПЕЦИФИКАЦИЯ

Химический состав:	Лигносульфонаты натриевые;
Форма:	жидкая;
Сухой остаток, %:	23÷25;
Плотность, г/см <sup>3</sup> :	1,1±0,01;
pH:	8-10.

## ПРЕИМУЩЕСТВА

- Высокая пластификация (от П1 до П4) при низком расходе;
- Сохраняется подвижность бетонной смеси;
- Высокая пластичность затвердевшего бетона и повышенная прочность на изгиб;
- Не содержит ионов хлора.

## ПРИМЕНЕНИЕ:

В производстве товарного и транспортного бетона.. Рекомендуется сократить расход воды на 17÷20% по сравнению с референтным составом.

**Расход от 0,8% до 1% на 1кг цемента**

## УСЛОВИЯ И СРОКИ ХРАНЕНИЯ

Хранить при температуре от +5°C до +30°C. Срок годности 12 месяцев со дня изготовления.

## МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ПРОДУКТА

Внимательно ознакомится с листом безопасности добавки в бетон Sakret LP-1.

**В случае сомнений всегда следуйте письменным рекомендациям производителя.**

В настоящем техническом описании приведены технические показатели, являющиеся результатом исследований и опыта практического применения на реальных объектах. В связи с разнообразием и невозможностью полного контроля условий применения материала наши рекомендации по применению материалов не могут являться гарантией для конкретных условий применения материала. Клиент сам принимает решение о пригодности материала и способе его применения для решения конкретной задачи. Приведенные в настоящем техническом описании данные могут изменяться по техническим причинам. Всегда используйте последнюю редакцию технического описания.

**Новое издание технического описания отменяет предыдущее издание.**

Дата последней редакции 15.05.2016