



Sakret LP-3 - Добавка в бетон.

Водоредуцирующий суперпластификатор, замедлитель схватывания и ускоритель твердения бетона. Позволяет экономить до 30% цемента.

Соответствует EN 934-2:2009, T3,1.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Химический состав:	Меламинсульфокислота, лигносульфонат технический;
Форма:	жидкая;
Сухой остаток, %:	25÷27;
Плотность, г/см ³ :	1,12±0,01;
pH:	9-11.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Высокая сохраняемость подвижности;
- Пластификация от П1 до П5;
- Существенно снижает расслоение и водоотделение;
- Обеспечивает быстрый набор прочности бетона после 48 часов;
- Легко транспортируется насосными установками;
- Не содержит ионов хлора.

ПРИМЕНЕНИЕ:

При монолитном домостроении и производстве товарного бетона. Для получения высокомарочных бетонов. При длительных транспортировках бетона. Для транспортного строительства (дороги, мосты, тоннели).

Расход от 0,5% до 2% на 1кг цемента

УСЛОВИЯ И СРОКИ ХРАНЕНИЯ

Хранить при температуре от +5°C до +30°C. Срок годности 12 месяцев со дня изготовления.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ПРОДУКТА

Внимательно ознакомьтесь с листом безопасности добавки в бетон Sakret LP-3.

В случае сомнений всегда следуйте письменным рекомендациям производителя.

В настоящем техническом описании приведены технические показатели, являющиеся результатом исследований и опыта практического применения на реальных объектах. В связи с разнообразием и невозможностью полного контроля условий применения материала наши рекомендации по применению материалов не могут являться гарантией для конкретных условий применения материала. Клиент сам принимает решение о пригодности материала и способе его применения для решения конкретной задачи. Приведенные в настоящем техническом описании данные могут изменяться по техническим причинам. Всегда используйте последнюю редакцию технического описания.

Новое издание технического описания отменяет предыдущее издание.

Дата последней редакции 07.10.2013